

Vorgaben

Rundbordstein idR. 6 cm Auftritt.
Abgesenkt im Bereich überfahrbarer Gehwege auf 3 cm Auftritt

Entwässerungsrinne - 1 cm
Absatz von Oberkante Fahrbahn.
Fugenausbildung gem. DIN 18318

Tiefbordsteine an
Grundstücksgrenze wenn möglich mit
4 cm Stichmaß als innere Leitlinie.

Betonsteinpflaster gem. Merkblatt
für Flächenbefestigungen mit
Pflasterdecken und Plattenbelägen
sowie ATV-DIN 18318

barrierefreie Querungen
gemäß DIN 32984 / Details der Stadt
Wetzlar



Darstellung der gepl. Asphaltflächen (Fahrbahn)

Darstellung der gepl. Pflasterflächen (Pflasterflächen werden mit grauem Rechteckpflaster hergestellt)

Darstellung der gepl. Pflasterinnen Mit Bordstein

Trennung von Fahrbahn und Gehweg mit Rundbordsteinen (6cm Stich). Entwässerung über Pflasterinnen

Einmündungsbereiche bzw. Querungsstellen werden behindertengerecht hergestellt. Heißt: Absenkung der Bordsteine und Herstellung von Blindenleitsystemen in diesen Bereichen

Lage der vorhandenen Einfahrten / Eingänge zur Orientierung. In der Regel bleiben diese bestehen, ggf. können höhentechische Anpassungsarbeiten an den Zufahrten nötig werden

Legende Planung		Erklärung der Plandarstellung		Legende Bestand	
[Symbol]	Fahrbahn (Asphalt)	[Symbol]	Fahrbahn (Asphalt)	[Symbol]	Straßenrand
[Symbol]	Gehweg (gepflastert)	[Symbol]	Gehweg (gepflastert)	[Symbol]	Rinne
[Symbol]	Parkstreifen (gepflastert)	[Symbol]	Parkstreifen (gepflastert)	[Symbol]	Zaun
[Symbol]	Radfahrstreifen	[Symbol]	Radfahrstreifen	[Symbol]	MW-Kanalschacht
[Symbol]	Radfahrstreifen	[Symbol]	Radfahrstreifen	[Symbol]	Zugang
[Symbol]	Grün-/Pflanzfläche	[Symbol]	Grün-/Pflanzfläche	[Symbol]	Verkehrsschild
[Symbol]	Bord / Rinne	[Symbol]	Bord / Rinne	[Symbol]	Lichtmast
[Symbol]	Rinne (höhengleich)	[Symbol]	Rinne (höhengleich)	[Symbol]	Verteilerkasten
[Symbol]	Straßenachse	[Symbol]	Straßenachse	[Symbol]	Schieberkappe Wasser
[Symbol]	Rund-/Tiefbord	[Symbol]	Rund-/Tiefbord	[Symbol]	Schieberkappe Gas
[Symbol]	Hektometrierung	[Symbol]	Hektometrierung	[Symbol]	Unterflurhydrant
[Symbol]	Markierung	[Symbol]	Markierung	[Symbol]	Boschung
[Symbol]	Straßenablauf	[Symbol]	Straßenablauf	[Symbol]	vorh. Straßenablauf
[Symbol]	Neigungsbruchpunkt mit Angabe von: - Ausrichtungshalmesser, - Bauakm, - Höhe Tangentenschnittpunkt, - Tangentlänge, - Stichhöhe	[Symbol]	Neigungsbruchpunkt mit Angabe von: - Ausrichtungshalmesser, - Bauakm, - Höhe Tangentenschnittpunkt, - Tangentlänge, - Stichhöhe	[Symbol]	Bestandsverlauf
[Symbol]	Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbruchpunkt	[Symbol]	Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbruchpunkt	[Symbol]	Abfallimer
[Symbol]	Achshauptpunkt	[Symbol]	Achshauptpunkt	[Symbol]	
[Symbol]	Gradientenbruchpunkt	[Symbol]	Gradientenbruchpunkt	[Symbol]	
[Symbol]	Gradientenfunkt	[Symbol]	Gradientenfunkt	[Symbol]	
[Symbol]	Querneigung	[Symbol]	Querneigung	[Symbol]	
[Symbol]	Lichtmast	[Symbol]	Lichtmast	[Symbol]	
[Symbol]	Rotmarkierung Einmündung	[Symbol]	Rotmarkierung Einmündung	[Symbol]	

STADT WETZLAR		Proj.-Nr.:	20-045
Der Magistrat Tiefbauamt		Unterlage:	10
		Blatt-Nr.:	3
		B-Plan:	
Stadtteil: Kernstadt	Leistungsphase:	Ausführungsplanung	
Grundhafte Erneuerung der "Stoppelberger Hohl"	Aufmaß:	09.2021	
	Sachbearbeiter/in:	05.2025	
	Gezeichnet:	05.2025	
	Geprüft:		
	Maßstab:	1 : 500	

Lageplan Straßenbau - 3		TIEFBAUAMT	
BAUDEZERNAT		TIEFBAUAMT	
gez. Dr. Viertelhausen		gez. Tropp	
Datum		Datum	
Änderungsvermerke		Leiter des Tiefbauamtes	
Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Name