

**Vorgaben**

Rundbordstein idR. 6 cm Auftritt.  
Abgesenkt im Bereich überfahrbarer  
Gehwege auf 3 cm Auftritt

Entwässerungsrinne -1 cm  
Absatz von Oberkante Fahrbahn.  
Fugenausbildung gem. DIN 18318

Tiefbordsteine an  
Grundstücksgrenze wenn möglich mit  
4 cm Stichmaß als innere Leitlinie.

Betonsteinpflaster gem. Merkblatt  
für Flächenbefestigungen mit  
Pflasterdecken und Plattenbelägen  
sowie ATV-DIN 18318

barrierefreie Querungen  
gemäß DIN 32984 / Details der Stadt  
Wetzlar



Gemarkung  
Wetzlar  
Flur 42, 41, 44

Darstellung der gepl. Asphaltflächen  
(Fahrbahn)

Darstellung der gepl. Pflasterflächen.  
Pflasterflächen werden mit grauem  
Rechteckpflaster hergestellt.

Darstellung der gepl. Pflasterinnen. Mit  
Bordstein

**Legende Planung**

[Symbol]	Fahrbahn (Asphalt)
[Symbol]	Gehweg (gepflastert)
[Symbol]	Parkstreifen (gepflastert)
[Symbol]	Radfahrstreifen
[Symbol]	Radfahrerschutzstreifen
[Symbol]	Grün-/Pflanzfläche
[Symbol]	Bord / Rinne
[Symbol]	Rinne (höhengleich)
[Symbol]	Straßenachse
[Symbol]	Rund-/Tiefbord
[Symbol]	Hektometrierung
[Symbol]	Markierung
[Symbol]	Straßenablauf
[Symbol]	Neigungsbruchpunkt mit Angabe von: - Abstandsmaßbühnen, - Bau-km, - Höhe Tangentschnittpunkt, - Tangentiallänge, - Stichhöhe
[Symbol]	Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbruchpunkt
[Symbol]	Achshauptpunkt
[Symbol]	Gradientenhochpunkt
[Symbol]	Gradiententiefpunkt
[Symbol]	Querneigung
[Symbol]	Lichtmast
[Symbol]	Rotmarkierung Ermüdung

**Erklärung der Planarstellung**

[Symbol]	Fahrbahn (Asphalt)
[Symbol]	Gehweg (gepflastert)
[Symbol]	Parkstreifen (gepflastert)
[Symbol]	Radfahrstreifen
[Symbol]	Radfahrerschutzstreifen
[Symbol]	Grün-/Pflanzfläche
[Symbol]	Bord / Rinne
[Symbol]	Rinne (höhengleich)
[Symbol]	Straßenachse
[Symbol]	Rund-/Tiefbord
[Symbol]	Hektometrierung
[Symbol]	Markierung
[Symbol]	Straßenablauf
[Symbol]	Neigungsbruchpunkt mit Angabe von: - Abstandsmaßbühnen, - Bau-km, - Höhe Tangentschnittpunkt, - Tangentiallänge, - Stichhöhe
[Symbol]	Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbruchpunkt
[Symbol]	Achshauptpunkt
[Symbol]	Gradientenhochpunkt
[Symbol]	Gradiententiefpunkt
[Symbol]	Querneigung
[Symbol]	Lichtmast
[Symbol]	Rotmarkierung Ermüdung

**Legende Bestand**

[Symbol]	Straßenrand
[Symbol]	Rinne
[Symbol]	Zaun
[Symbol]	MW-Kanalschacht
[Symbol]	Zugang
[Symbol]	Zufahrt
[Symbol]	Verkehrsschild
[Symbol]	Lichtmast
[Symbol]	Verteilerkasten
[Symbol]	Schieberkappe Wasser
[Symbol]	Schieberkappe Gas
[Symbol]	Unterflurhydrant
[Symbol]	Böschung
[Symbol]	vorh. Straßenablauf
[Symbol]	Bestandsverlauf
[Symbol]	Abfallerker

**STADT WETZLAR**

Der Magistrat  
Tiefbauamt

Proj.-Nr.: 20-045  
Unterlage: 10  
Blatt-Nr.: 4  
B-Plan:

Stadtteil: Kernstadt  
Leistungphase: Ausführungsplanung

**Grundhafte Erneuerung der "Stoppelberger Hohl"**

Aufmaß: 09.2021  
Sachbearbeiter/in: 05.2025  
Gezeichnet: 05.2025  
Geprüft: 05.2025  
Maßstab: 1 : 500

Lageplan Straßenbau - 4  
BAUDEZERNAT TIEFBAUAMT

gez. Dr. Viertelhausen  
Datum

gez. Tropp  
Datum Leiter des Tiefbauamtes

Änderungsvermerke			
Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Name

Lage der vorhandenen Einfahrten /  
Eingänge zur Orientierung in der Regel  
bleiben diese bestehen, ggf. können  
höhentechische Anpassungsarbeiten an  
den Zufahrten nötig werden